



# UNTERLAND FX

## DIE NEUE GENERATION VON BALLENWICKELFOLIE

Moderne Ballenwickelfolien müssen elastischer sein. Damit die gewohnte Klebkraft nicht darunter leidet, wurde ein neues System entwickelt.

Die neue Unterland FX zeichnet sich durch optimierte Laufeigenschaften und eine reduzierte Fahnenbildung aus. Sie ist ideal für extreme Belastungen durch Hochleistungswickler bzw. bei schwierigen Ballenformaten.

Coveris – Ihr Partner am Feld.


## VORTEILE

- Optimierte Laufeigenschaften
- Neues Kleber-System
- Reduzierte Fahnenbildung
- Für Extremanwendungen

## TECHNISCHE DATEN

BREITE	500 mm	750 mm
ROLLENLÄNGE	1800 m	1500 m
STÄRKE	25 µ	25 µ
VERPACKUNG	36 Rollen / Palette	30 Rollen / Palette
UV-BESTÄNDIGKEIT	12 Monate, 110 - 220 kty / Jahr	

## ERHÄLTlich IN DEN FARBEN:



schwarz



grün



weiss

## VORTEILE

### OPTIMIERTE LAUFEIGENSCHAFTEN

Sehr gute Abrolleigenschaften auch bei hohen Außentemperaturen sorgen für eine exzellente Handhabung der Ballen.

### NEUES KLEBER-SYSTEM

Ein neues Kleber-System sorgt für sehr gute Klebeeigenschaften und guten Lagenverbund auch bei kühlen Außentemperaturen und verringert die Ablagerungen auf den Vorstreckwalzen. Dadurch ist eine perfekte Vorreckung möglich.

### REDUZIERTER FAHNENBILDUNG

Aufgrund der Flexibilität legt sich die Folie nach dem Abschneiden sofort an den Ballen. Staub und Wind haben keine Angriffsfläche und Fahnen werden minimiert.

### FÜR EXTREMANWENDUNGEN

Die Folie eignet sich auch für Hochleistungswickler und für schwierige Ballenformate, sowohl bei warmen als auch bei kühlen Außentemperaturen.

## QUALITÄT & SERVICE

Um unserer Vorreiterrolle gerecht zu werden, steht Qualität bei uns im Mittelpunkt.

Zur Gewährleistung der hohen Qualitätsstandards werden angelieferte Rohstoffe und unsere Fertigprodukte kontinuierlich in unserem hauseigenen Labor überprüft.

Um bei eventuellen Problemen eine lückenlose Nachverfolgung zu gewährleisten, verfügt jeder Rollenkern über eine spezifische Seriennummer.

Selbstverständlich steht Ihnen auch jederzeit unsere Anwendungstechnik zur Verfügung.

Coveris empfiehlt 6 Lagen Folie pro Ballen.

Damit kann höchste Silagequalität und geringstes Risiko für Schimmelbildung bzw. Beschädigungen während dem Transport und der Lagerung erzielt werden.

Erhältlich bei

**Intercord**<sup>®</sup>