

Nieuwe  
Generatie  
Wikkelfolie

# Eco Plus®



## Eco Plus


Ecoplus is een product van:



*The Professional Choice*

**ARMANDO ALVAREZ  
GROUP**

ASPLA, Plásticos Españoles s.a.  
Avd. Pablo Garnica, 20  
E - 39300 Torrelavega / Cantabria / SPAIN  
Telf.: (+34) 942 846 100  
Fax: (+34) 942 802 358 / 846 267  
exp@armandoalvarez.com  
www.aspla.net/agri



**6+**  
Layers

Voor een verhoogde  
voedingswaarde dient u  
de baal altijd met  
minimaal 6 lagen film te  
omwikkelen.

Gedistribueerd door:

**Interc@rd**

Tel: (0032) 052 21 65 75  
Fax: (0032) 052 22 09 04  
B-9200 DENDERMONDE



**KOSTENEFFICIËNTE WIKKELFOLIE VOOR GROTE BALEN KUILVOEDER**

**MEER METERS = MEER VERPAKTE BALEN PER ROL**



*The Professional Choice*



## KOSTENEFFICIËNTE WIKKELFOLIE VAN BALEN DOORDAT ER 10% EXTRA FOLIE OP ELKE ROL ZIT:

- U VERPAKT MEER BALEN IN MINDER TIJD
- UITSTEKENDE KOSTEN-BATEN VERHOUDING
- DE ROLLEN HOEVEN MINDER VAAK VERVERGENG TE WORDEN
- DE MACHINE WORDT MINDER VAAK STOPGEZET
- ER KAN MEER RESERVEFOLIE MEEGENOMEN WORDEN
- ER WORDT MINDER PLASTICFOLIE VERSPILD
- PERFECTE SLUITING VAN DE BALEN
- DE KWALITEIT VAN DE VERPAKKING IS BETER
- ER WORDT MEER WAARDE VOOR UW GELD GEBODEN



**Eco Plus**  
BIG BALE SILAGE WRAP

DE ECO PLUS<sup>®</sup> WIKKELFOLIE VOOR BALEN IS GEHEEL RECYCLEERBAAR. VOOR HET RECYCLEN VAN DE FOLIE, DIEN T U DE LOKALE EN NATIONALE RICHTLIJNEN VOOR HET INZAMELEN VAN PLASTIC TE RESPECTEREN.



*Een kostenefficiënte oplossing voor het wikkelen van grote balen kuilvoeder*

### DE NIEUWE GENERATIE WIKKELFOLIE VOOR KUILVOEDER

ASPLA MAAKT DEEL UIT VAN DE GROEP ARMANDO ALVAREZ, EEN HOLDING DIE MARKTLEIDER IS OP HET GEBIED VAN PRODUCEREN VAN HOGE KWALITEITSFOLIE VOOR DE INDUSTRIE EN DE LANDBOUW. WE PRODUCEREN EEN GROOT AANTAL PLASTICS VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN, ZOALS DE VOEDSELBEWARING, DE KASBOUW OF VOOR DE VERPAKKING VAN BALEN KUILVOEDER.

HET IS ONZE ABSOLUTE PRIORITEIT OM ONZE KLANTEN DE HOOGSTE KWALITEIT TEGEN DE MEEST VOORDELIGE PRIJS TE BIJEN. DE DOOR ASPLA GEMAAKTE PRODUCTEN WORDEN OVER DE HELE WERELD GEBRUIKT. VOOR ONS IS LANGDURIGE KLANTENTEVREDENHEID DE HOEKSTEN VAN ONS SUCCES.

**MEER METERS PER ROL ► MEER BALEN PER ROL ► MEER WAARDE VOOR UW GELD!!**

TECHNISCHE INFORMATIE					
PARAMETERS (*)	UNIT	NORM EN-UNE 14932	ECO-PLUS	SILOGRASS	SUPERGRASS 5 PLUS
Film - dikte	my	25	22	25	25
Breekweerstand MD	Mpa	>28	25	35	42
Breekweerstand TD	Mpa	>25	23	30	34
Treksterkte MD	%	>400	400	550	585
Treksterkte TD	%	>600	600	700	800
<b>Dynamische Weerstand</b>	<b>Gram</b>	<b>&gt;120</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>350</b>
U.V. weerstand	Kly	Min. 12 maanden bij een blootstelling aan 120 Kilo-Langley			
Luchtdichtheid O <sub>2</sub>	lit/100 h	< 6 Testmethode van het Zweedse Nationale Testinstituut (SMP)			

(\*) Gemiddelde waarden. ECOPLUS film heeft onafhankelijke technische standaards die de norm EN-UNE 14932 niet volgen

Eco Plus<sup>®</sup> van ASPLA is een nieuwe generatie van uit 5 lagen bestaande stretchfolie, die de hoogste kwaliteit met maximale kosteneffectiviteit combineren.

#### ECO PLUS IS NIET ZOMAAR EEN VOORDELIGE FOLIE

Alleen door de ASPLA technologie, bestaand uit 5 geëxtrudeerde lagen, en het gebruik van de beste grondstoffen die op de markt beschikbaar zijn, is het mogelijk om zo'n opmerkelijk resultaat te bereiken: een zeer sterke gestandaardiseerde film, die in allerlei soorten wikkelmachines kan gebruikt worden. Eco Plus<sup>®</sup> is intensief getest en zal zelfs de grootste sceptici overtuigen.

Eco Plus<sup>®</sup> biedt een tot nu toe ongeëvenaarde kosten-baten verhouding.

De ingenieurs Onderzoek & Ontwikkeling van ASPLA werken er altijd hard aan om de goede producten nog beter te maken. We zijn er trots op met Eco Plus<sup>®</sup> een optimale oplossing voor de moderne hoogrendements-landbouw te bieden.

Eco Plus<sup>®</sup> houdt het belangrijkste oogpunt van de landbouwer in de gaten: kuilvoeder van de beste kwaliteit voor het vee maken.

Dat is de reden waarom ASPLA met bekende wetenschappelijke instituten samenwerkt: deze vergelijken de eigenschappen van de folie en de kwaliteitstesten van het veevoeder en ze bezitten waardevolle kennis om die aspecten permanent te verbeteren.

**TIP:** Voor een betere kwaliteit van de gisting en voor optimale zekerheid dienen altijd minimaal 6 lagen folie op elke baal toegepast te worden.

ALGEMENE AFMETINGEN			
Breedte folie	lengte folie	lengte	Rollen/Pallet
mm	m		
500	2.000		48
750	1.650		40

**KLEUREN:** Zwart, wit of groen.  
**VERPAKKING:** 1 rol per doos.