

SiloGrass^{5 plus}
Product vervaardigd door:



The Professional Choice

**GROUPE
ARMANDO ALVAREZ**

ASPLA, Plásticos Españoles s.a.
20, avenue Pablo Garnica
E - 39300 Torrelavega / Cantabrie / ESPAGNE
Tél.: (+34) 942 846 100
Fax: (+34) 942 802 358 / 846 267
exp@armandoalvarez.com
www.aspla.net/agri



**6⁺
Couches**

*Voor een verhoogde
voedingswaarde dient u de baai
altijd met minimaal 6 lagen film
te omwikkelen.*




Distributie:

Interc@rd


Tel: (0032) 052 21 65 75
Fax: (0032) 052 22 09 04
B-9200 DENDERMONDE

SiloGrass^{5 plus}

ZEER HOOGWAARDIGE KWALITEITS WIKKELFOLIE

WIKKELFOLIE VOOR ZEER VEELEISENDE TOEPASSINGEN



aspla
The Professional Choice



SILOGRASS 5 PLUS IS EEN EERSTE KLASSE PRODUCT ONTWERPEN DOOR ASPLA. HET WERD GETEST EN WORDT IN MEER DAN 40 LANDEN VERKOCHT. BIJ HET MAKEN VAN DIT PRODUCT WERDEN EFFICIËNTIE EN HOGE KWALITEIT VOOROP GESTELD. HET WERD ONTWERPEN OM ZONDER PROBLEMEN RONDE OF GROTE VIERKANTE BALEN VAN ALLERLEI VOEDER TE WIKKELEN. SILOGRASS 5 PLUS IS EEN ZEER HOGE KWALITEITS FOLIE. DEZE FOLIE HEEFT EEN ONMIDDELLIJKE STERKE KLEEFKRACHT. SILOGRASS 5 PLUS KAN WORDEN GEBRUIKT BIJ INKUILING, DROOGKUIL (HAYLAGE), MAIS EN ANDERE LANDBOUWPRODUCTEN EN OP ALLE SOORTEN WIKKELMACHINES VOOR BALEN.



SiloGrass^{5 plus}
EFFICIËNTE WIKKELFOLIE

SILOGRASS 5 PLUS KAN VOOR 100% GERECYCLEERD WORDEN, WAARDOR U MEE HELPT HET MILIEU TE BESCHERMEN



Een optimale oplossing voor het kuilen van balen

BELANGRIJKE TECHNISCHE INFORMATIE OVER WIKKELFOLIE VOOR GEBRUIK

- DYNAMISCHE WEERSTAND
 - SCHEURWEERSTAND
 - TREKSTERKTE
 - WEERSTAND TEGEN PERFORATIE
 - WEERSTAND ONDER VERSCHILLENDE WEERSOMSTANDIGHEDEN
 - AFDICHTINGSVERMOGEN
- INTERNE EN EXTERNE KLEEFKRACHT
 - OPACITEIT - AFDEKKING
 - FLEXIBILITEIT
 - LUCHT- EN WATERDICHTHEID
 - WIKKELEN VAN DE FOLIE
 - HARDE AS

SILOGRASS 5 PLUS HEEFT GEEN ZWAKKE PUNTEN. ALLE BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN, VEREIST VOOR HET OMWIKKELEN VAN BALEN, VOLDOEN RUIM AAN DE EUROPESE NORMGEVING BETREFFENDE WIKKELFOLIE.

TECHNISCHE INFORMATIE

GRONDSTOFFEN: 100% LLDPE (LINEAIR POLYETHYLEEN MET GERINJE DICHTHEID - OCTEEN DOWLEX C8)

	WAARDEN	PROEFMETHODEN
Gemiddelde dikte van de folie (my = micron)	25 + -5%	UNE 53213
Trekweerstand-breekweerstand (Mpa). Richting machine:	>37	UNE-ISO 527-1/3
Dwarse richting:	>32	
Breekrek (%) in lengterichting:	>560	UNE-ISO 527-1/3
Dwars:	>800	
Breekweerstand (gr) in lengterichting:	>150	UNE 53220, part.2
Dwars:	>500	
Dynamische weerstand (gr)	>180	UNE 53219, methode A
Maximale blootstelling aan ultravioletstraling (uv)	12 maanden blootstelling buiten aan 120 KLY/jaar	
Luchtdichtheid O ₂ (liter O ₂ /100 u.)	<6	Testmethode van het Zweedse Nationale Testinstituut (SMP)

* Silograss 5 plus is ontworpen volgens de Europese norm EN-UNE 14932 betreffende wikkelfolie bestemd voor gebruik in de landbouw

Een ketting is even sterk als de zwakste van haar schakels. Deze bewering geldt ook voor wikkelbare kuilfolie, want alleen een folie waarvan alle technische kenmerken in elk opzicht aan alle vereisten voldoen, kan de verwachtingen van de klant beantwoorden.

Dankzij de technologie voor folie met 5 geëxtrudeerde geblazen (blown) lagen, ontwikkeld door ASPLA, vertoont de kuilfolie SILOGRASS 5 plus® geen enkel zwak punt over haar hele oppervlak.

Een uiterst strikt bepaalde productie in combinatie met eerste klasse kwaliteitsgrondstoffen zorgt voor een hoogwaardig eindproduct.

Meer dan 1 miljoen rollen wikkelfolie SILOGRASS 5 plus® werden vanaf 2007 over de hele wereld gebruikt voor het omwikkelen van balen met maximale voldoening van de finale klant.

Ons technisch team belast met het R+D spant zich onophoudelijk in om een goed product nog te verbeteren. Met SILOGRASS 5 Plus® geven we u graag een gepaste oplossing in het kader van een uiterst efficiënte hedendaagse landbouwsector.

SILOGRASS 5 Plus® houdt het belangrijkste doel van de landbouwer voor ogen: eerste klas kuilvoeder voor het vee produceren.

Om deze reden werkt ASPLA samen met gekende wetenschappelijke instituten die hulp bieden bij het vergelijken van de verschillende eigenschappen van de folie met de kwaliteit van het voeder, waardoor wij heel wat leren met het oog op een voortdurende verbetering van ons product.

SILOGRASS 5 Plus® garandeert een zorgeloze omwikkeling van de balen zodat het inkuilen regelmatig kan verlopen.

TIP: Voor een betere kwaliteit van de gisting en voor optimale zekerheid dienen altijd minimaal 6 lagen folie op elke baal aangebracht te worden.

ALGEMENE AFMETINGEN

Breedte van de FOLIE mm	Lengte van de FOLIE m	Rollen/Pallet
500	1.800	32 ou 48
750	1.500	20 ou 40

KLEUREN: Zwart, wit of groen.
VERPAKKING: 1 rol per doos.

